

1125



Tally
DASCOM

El modelo Tally Dascom 1125 es una impresora de matriz de punto de 24 agujas y 80 columnas con interfaces estándar USB, Paralelo y Serial.

De tamaño compacto, la TD 1125 es perfecta para ambientes de trabajo industriales, de oficina y ventanillas de atención al público y donde el espacio es limitado.

La TD 1125 combina bajo costo de operación con alta calidad de impresión y amigable panel de control, lo que la hace ideal para negocios pequeños, listados y reportes así como para imprimir facturas y etiquetas.

- Impresora de tamaño compacto y cabeza de impresión de 24 agujas.
- Hasta 500 caracteres por segundo.
- Ideal para aplicaciones de oficina y ventanilla de atención al público.
- Interfaces USB, Paralelo y Serial de cambio automático.
- Cinta de Larga Vida.
- Ideal para ser instalada en espacios reducidos

Además de estas aplicaciones, la TD 1125 tiene un excelente desempeño con sistemas de medición y control.

Entre los equipos de su rango, la TD 1125 es la de precio más bajo y la que ofrece la cinta de más larga vida, con lo que se obtienen los costos de operación más bajos.

En aplicaciones de impresión de operación o de uso frecuente, la relación costo-beneficio de la TD 1125 es considerablemente más favorable para el usuario y una mejor alternativa que las impresoras de inyección de tinta.

Configuración disponible:

configuración

IMPRESORAS
DE MATRIZ SERIAL

IMPRESORAS
MOVILES

IMPRESORAS
TÉRMICAS

IMPRESORAS
DE MATRIZ DE LINEA

IMPRESORAS
LASER

CONECTIVIDAD

CONSUMIBLES

SERVICIO

1125

Velocidad de Impresión	10cpp: 375cps (Borrador Alta Velocidad), 250cps (Borrador), 83cps (LQ); 12cpp: 300cps (Borrador), 100cps (LQ) 20 cpp: 500cps (Borrador Alta Velocidad), 500cps (Borrador), 166cps (LQ)
Método de Impresión	De Impacto, serial matriz de punto
Resolución	Hasta 360 x 360 ppp
Rendimiento (ECMA 132)	295 páginas por hora
Densidad de Caracteres	10, 12, 15, 17.1, 20 cpp con espacio proporcional
Densidad de Línea	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpp
Vida del cabezal de impresión	400 millones de impactos por aguja
Memoria	68 Kb
Conectividad Estándar	USB 2.0, Paralelo bidireccional y Serial RS-232
Emulación Estándar	Epson LQ (ESC P/2), IBM ProPrinter (2390 Plus)
Fuentes	Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B*, 10 Códigos de Barras
Consumibles	Cinta Negra para 7 millones de caracteres
Manejo de Papel Estándar	Tractor de empuje y bandeja de alimentación de hoja suelta
Numero de copias	Original y hasta cuatro hojas
Tipo de Papel	Formas Continuas y hoja suelta
Peso del Papel	De 52 a 100 gramos
Tamaño de Papel	Ancho: 3" (76mm) min, 10" (254 mm) máx
Peso Físico	Aproximado 11 lbs (4.98kg)
Tamaño Físico	6.2" x 14.1" x 11.5" (158 x 359 x 293 Ancho x Alto x Profundidad mm)
Voltaje	120V/230V
Consumo de Voltaje	3.8 W en espera
Confiabilidad MTBF	10,000 horas
Controladores	Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Windows 7
Temperatura	+5° to +40°C
Humedad	10% a 80% (sin condensación)
Nivel de Ruido	<51dB(A) (ISO 7779)
Garantía	1 año en centro de servicio

***Nota** Para aplicaciones OCR es recomendable que se consulten y prueben primero los ejemplos que provee DASCOM antes de la compra. El tipo de papel es muy variable y debe ser probado antes de la compra. El rendimiento del consumible y su vida útil es considerando el uso bajo condiciones normales de operación.

DASCOM Americas Corporation

421 West Main Street

Waynesboro, Virginia

USA 22980-3606

Tel: +1 877 434 1377 – Fax: +1 877 334 0549

info.us@dascom.com – www.dascom.com

IMPRESORAS DE MATRIZ SERIAL

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS DE MATRIZ DE LÍNEA

IMPRESORAS LÁSER