

DT230 Impresora de Recibo POS Térmica



Tally
DASCOM

La impresora POS térmica directa Dascom DT230 ofrece fiabilidad, precisión y desempeño con un tamaño compacto, donde el espacio es limitado.

El diseño amigable de la impresora permite tener ahorro de espacio con una cubierta de fácil apertura y un mecanismo de fácil carga de papel.

Un panel sencillo permite un operación simple y efectiva haciendola fácil de usar.

El mecanimos diseñado con una construcción robusta asegura una operación confiable, algo indispensable para todas las operaciones en ambientes de transacciones.

Características más destacadas:

- Alta Velocidad de Impresión
- Fácil Carga de Papel
- Flexibilidad de Interfaces Incluyendo Wi-Fi
- Soporta Emulación ESC/POS
- Cortador Estándar de Alto Desempeño
- Soporta Impresión en Modo de Página

La DT230 ofrece un amplio rango de opciones de conectividad permitiendo su uso tanto en una base instalada como en nuevas instalaciones.

Con interfases de red cableada e inalámbrica, la DT230 puede ser instalada en las configuraciones de espacio más difíciles.

Una fuente de poder externa universal le permite el suministro de energía a su impresora POS en cualquier parte del mundo.

La DT230 es apropiada para su uso en muchos mercados verticales, incluyendo detal, recepción, atención de servicios de comida, y el área de salud.

Configuraciones de conectividad disponibles:

- USB y Gaveta de Dinero estándar para todas las unidades
- Serial disponible
- Paralelo disponible
- Ethernet disponible
- Wi-Fi disponible

DT230

Velocidad de Impresión	260 mm/s
Ancho de Impresión	72 mm
Método de Impresión	Impresión de Línea Térmica Directa
Ancho de Media	80 mm ó 58 mm ancho de papel
Resolución	203 ppp, 8 puntos/mm
Vida del Cabezal	150 Km
Memoria	RAM 1Mbytes; Flash 4Mbytes
Conectividad Estándar	USB 2.0 y Gaveta de Dinero
Conectividad Opcional	Serial, Paralelo, Ethernet y Wi-Fi
Emulación	ESC/POS
Diámetro Externo Máx. Rollo	83 mm
Diámetro del Centro del Rollo	13 mm
Peso	Aproximadamente 1.8 Kg
Tamaño	147 x 198 x 146 mm (Largo x Ancho x Alto)
Voltaje	AC 100/240V 50/60Hz, DC 24V \pm 5% , 2.1A
Temperatura de Operación	5 - 45°C / 41 - 113°F
Humedad	10 - 95%
Vida del Cortador	2,000,000 cortes
Opciones	Cubierta anti derrame, Soporte de pared
Controladores de Impresión	Windows XP/Vista/7 y Server 2003/2008
MTBF	360,000 horas
Garantía	1 año en centro de servicio

DASCOM Americas Corporation
CASA MATRIZ
421 West Main Street
Waynesboro, Virginia
USA 22980-3606
Tel: 877 434 1377
www.dascom.com

DASCOM Americas Corporation
OFICINA DE VENTAS - LATINOAMÉRICA
1819 SE 17 Street
Fort Lauderdale, Florida
USA 33316
Tel: +1 954 644 8710 – Fax: +1 954 767 8225
info.la@dascom.com – www.dascomamericas.com

SERIAL MATRIX PRINTERS

MOBILE PRINTERS

FLATBED PRINTERS

THERMAL PRINTERS